

IMPACK PRO 40

Automatyczna zgrzewarka z zgrzewem ciągłym



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Max. Rozmiar Opakowań (WxLxH):	350 x Dowolny x 200mm
Max. Wydajność:	60 szt./min*
Max. Prędkość Transportera:	30 mt/min. (regulowana)
Wys. Otwarcia Zgrzewadła:	250mm
Wym. Zgrzewu Poprzecznego:	530mm
Wysokość Robocza:	860mm
Szerokość transportera:	400mm
Max. Szerokość Folii	650mm
Grubość rolki:	7-40 µm POF, PP, PE “ V ” Knife, 40-60 µm PE, OPP “ W ” Knife
Max. Średnica Rolki:	300mm standard (regulowana)
Kolor:	Srebrny + RAL7015 + RAL7010
Powietrze:	Nie potrzeba**
Zasilanie (50-60Hz):	400V, 6 Amperów, 3 Fazy
Pobór Mocy (Max./Zwykły):	6 kW / 3 kW
Wymiary WxLxH:	1510 x 2080 x 1895mm
Wymiary Z. M. WxLxH:	1400 x 2270 x 1675mm
Waga (Netto / Brutto):	780 kg / 860 kg

* Prędkość pracy zależy od wymiarów produktu i typu taśmy
**Transporter Zbliżeniowy potrzebuje powietrza. Zapotrzebowanie: 6 Barów, Konsumpcja Powietrza: 1 litr/cykl

- Kompaktowy i nowoczesny design
- Ciągły zgrzew boczny zapewnia pakowanie produktów o nieograniczonej długości
- Bardzo szybkie i bezbłędne zgrzewanie dzięki pionowym zgrzewadłom napędzanym przez serwomotor
- Łatwa integracja bezpośrednio z liniami produkcyjnymi
- Możliwość zapisywania i ponownego przywoływania ustawień temperatury i położenia
- Automatyczne wykrywanie długości przez czujnik zsynchronizowany ze sterowaniem enkoderem

